

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО КОМПЕНСАТОРА DI 724016

DI7241TIRANT16

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

EAC

Tecofi'φ

VALVE DESIGNER - FRANCE



ПРИМЕНЕНИЕ

Ограничители хода предназначены для предотвращения возможности повреждения компенсатора в случае избыточных вибраций трубопровода, вызванных большими температурными перепадами, чрезмерным повышением давления, неправильным расположением опорных и направляющих точек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 200 до Ду 600.

ИСПОЛНЕНИЕ

Поз.	Кол-во	Описание	Материал
2	*	Шпилька	Гальванизированная сталь
1	*	Монтажная пластина	Гальванизированная сталь

* См. таблицу.

РАЗМЕРЫ

Ду		T	L	M	Количество шпилек	Вес (кг)
мм	дюйм					
200	8"	16	400	20	3	6,9
250	10"	25	470	24	3	13,8
300	12"	25	490	24	3	16,0
350	14"	30	490	30	4	21,4
400	16"	30	510	30	4	27,3
450	18"	30	530	30	5	34,5
500	20"	30	530	33	5	45,9
600	24"	30	550	33	5	74,3

