

Ref. : BS 5379BWN07

Rev. : Initial

Date : 29/09/2016

Page : 1/1

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PN63 PASSAGE INTEGRAL A VERIN PNEUMATIQUE SIMPLE EFFET

BS 5379BWN07



APPLICATION

Usage général : Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN1/4" au DN 4".
Passage intégral.
Presse étoupe avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques.
Sièges PTFE chargés inox.
Embase de montage actionneur selon ISO 5211.
Avec actionneur pneumatique simple effet.

CONSTRUCTION

8	Actionneur pneumatique	
7	Presse étoupe	PTFE
6	Tige	Inox 304
5	Bague	PTFE
4	Embout	ASTM A216 WCB
3	Siège	PTFE chargé 15% verre
2	Sphère	Inox 304
1	Corps	Acier ASTM A216 WCB
Rep.	Désignation	Matière

DIMENSIONS





DN	mm	inch	L	Ø	Vérin pneumatique			H	T	T1	BW	BW1	Bec (kg)
					Type	A	B						
8	1/4"	59	9,2	TSR052	146	72	67,5	129	25	48	14	12	1,32
10	3/8"	60	12,8	TSR052	146	72	67,5	129	28	51	17,5	14,5	1,32
15	1/2"	65,5	15	TSR052	146	72	67,5	129	32	59,5	22	17	1,49
20	3/4"	76,5	20	TSR063	169	88	80,5	153	40	71	27,5	22,5	1,77
25	1"	86,2	25	TSR075	186	100	92	173,5	45	80	34	28,6	2,26
32	1 1/4"	103,1	32	TSR083	210	109	97	188	53	91,5	43	36	3,19
40	1 1/2"	118	38	TSR083	210	109	97	203,8	64	108	49	43	4,7
50	2"	131,5	50	TSR105	272	133	116	236,5	79	132,8	61	54	7,62
65	2 1/2"	164,5	65	TSR125	302	155	135	293,8	98	164	76,5	68	12,86
80	3"	182,7	80	TSR125	302	155	135	303,3	116	194	90	84	19,43
100	4"	229,6	100	TSR140	398	172	142	355,8	198	234	115	104	29,66

Dimensionnement actionneur effectué pour pression d'alimentation en air 6 bar
Pression différentielle maxi: ΔP=10 bar

CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi : -20°C / + 220°C

Pression de service maxi : 63 bar du DN8 au DN50
40 bar du DN65 au DN100



AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001: 2008.
Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, classe A.
Raccordement BW

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr