

Ref. : RACC6144.pas

Rev. : Initial

Date : 20/04/2015

Page : 1/1

# DEMI-RACCORD SYMÉTRIQUE FEMELLE BSP SANS VERROU

## RACC 6144

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ERAC



**Tecofi**  
VALVE DESIGNER - FRANCE

### APPLICATION

Usage général : Irrigation , incendie , hydrocarbures , fluides compatibles.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Demi-raccord symétrique femelle BSP sans verrou.  
Conforme à la norme NF-E 29572.

### CONSTRUCTION

Corps inox ASTM A351 CF8M.

### DIMENSIONS

DN		Ø E	Ø C	L1	L2	L3	Poids (kg)
mm	inch						
15	1/2"	27	15	30	16,5	13,5	0,07
20	3/4"	31	20	33	19,2	12	0,07
25	1"	37	25	34	19,7	14	0,09
32	1"1/4	48	30	48	21,5	14	0,24
40	1"1/2	54	40	42	27,5	16	0,19
50	2"	68	51	49	36	18	0,37
65	2"1/2	83	65	53	34	21	0,48
80	3"	101	82	59	39	26	0,93
100	4"	121	101	63	42	26	0,89

### CONDITIONS DE SERVICE

Température maxi: -10°C / +180°C

Pression de service : 16 bar.

### AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008

Construction suivant la norme NF-E 29572

Taraudage BSP cylindrique suivant la norme NF EN ISO 228-1

