


**X5500**

Robinet d'incendie armé à tambour tournant et pivotant

Hose reel with rotating and swivelling reel



Ensemble comprenant :

- Dévidoir à tambour tournant et pivotant
- 20 ou 30 mètres de tuyau semi rigide
- Robinet d'arrêt 2 tours 1/2
- Robinetterie jet diffuseur

Pression min : 0,25 bar

Set including :

- Swinging and rotating hose reel
- 20 or 30 meters double braided fire hose
- 2 turns 1/2 angle cocks
- Spray nozzle valves


Pressure min : 0,25 bar

DN	Kg	Tuyau Hose (Lg)	Réf.
25	22	20	X5500-2520
25	27	30	X5500-2530
33	30	20	X5500-3320
33	38	30	X5500-3330

X5501

Dévidoir à tambour tournant fixe avec orientateur de tuyau

Fixe swing hose reel with hose orientator



Ensemble comprenant :

- Dévidoir à tambour tournant fixe avec orientateur de tuyau
- 20 ou 30 mètres de tuyau semi rigide
- Robinet d'arrêt
- Robinetterie jet diffuseur

Pression min : 0,25 bar

Set including :

- Swinging and rotating drum filament dispenser
- 20 or 30 meters double braided fire hose
- Stop cocks
- Spray nozzle valves

Pressure min : 0,25 bar

DN	Kg	Tuyau Hose (Lg)	Réf.
25	23	20	X5501-2520
25	28	30	X5501-2530
33	39	30	X5501-3330

PI3241

Poteau d'incendie à prises apparentes

Fire hydrant with apparent outlets



Corps : Fonte GG 25

Étanchéité : Néoprène

Raccordement : Brides PN10

Body : Cast iron GG 25

Tight : Neoprene

Ends : Flanged PN10

DN	Kg	Réf.
60/65	64	PI3241-6065
80	64	PI3241-0080
100	93	PI3241-0100

**PI3242**

Poteau d'incendie à prises sous coffre

Fire hydrant with protection hood



Corps : Fonte GG 25

Étanchéité : Néoprène

Raccordement : Brides PN10

Body : Cast iron GG 25

Tight : Neoprene

Ends : Flanged PN10

DN	Kg	Réf.
80	78	PI3242-0080
100	85	PI3242-0100

**R2500**

Robinet d'incendie à volant de face - sortie inclinée

Landing valve - inclined head



Construction : Bronze avec revêtement époxy rouge

Volant : Alliage d'aluminium

Garniture : Perbunan

Pression de service max : 16 bar

Sortie : DN 1" 1/2 : SYM 40

DN 2" 1/2 : SYM 65

Construction : Bronze with red epoxy coating

Handwheel : Aluminium

Trimming : Perbunan rubber

Max working pressure : 16 bar

Outlet : DN 1" 1/2 : SYM 40

DN 2" 1/2 : SYM 65

DN	Kg	Réf.
1"1/2	1,22	R2500-0040
2"1/2	2,91	R2500-0065



ROBINETTERIE GAZ VALVES FOR GAS

BS1152

Robinet à boisseau sphérique femelle BSP pour usage gaz certifié NF
BSP female ball valve - gas use NF certified



Corps : Laiton
Sphère : Laiton chromé
Axe : Laiton
Etanchéité : PTFE
Température max : -5°C/+60°C
Pression de service max : 5 bar
Raccordement : Femelle BSP
Certificat NF ROB 027-R3

Body : Brass
Ball : Chromed brass
Stem : Brass
Tightness : PTFE
Temperature max : -5°C/+60°C
Maximum working pressure : 5 bar
Connection : BSP female
NF ROB 027-R3 Certificate

DN	L	Kg	Réf.
1/2"	62	0,24	BS1152-0015
3/4"	70	0,38	BS1152-0020
1"	82	0,62	BS1152-0025
1"1/4	98	1,03	BS1152-0032
1"1/2	109	1,39	BS1152-0040
2"	125	2,11	BS1152-0050

VP4449GZ | VP4448GZ

Vanne à papillon à oreilles de centrage à poignée pour usage Gaz
Wafer butterfly valve with lever for Gas



Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7
Papillon :
DN 50-100 : Inox ASTM A351 CF8M
DN 125-200 : Fonte ductile EN-GJS-500-7 revêtu Epoxy
Manchette : Nitrile Gaz
Pression de service max : Classe MOP 5
Température de service max : -20°C/+60°C
Raccordement : Entre-brides PN10/16/ASA150

Body : Ductile Iron EN-GJS-500-7
Disc :
DN 50-100 : Stainless steel ASTM A 351 CF8M
DN 125-200 : Ductile iron Epoxy coated EN-GJS-500-7
Sleeve : Gas NBR
Max working pressure : MOP 5 class
Max working temperature : -20°C/+60°C
Connection : Wafer PN10/16/ASA150

Certifiée NF Rob-064-R3 selon NF EN 13774, NF EN 549

NF Rob-064-R3 certified according NF EN 13774, NF EN 549

VP4449GZ			
DN	L	Kg	Réf.
40	33	2,44	VP4449GZ-02NI0040
50	43	3,52	VP4449GZ-02NI0050
65	46	4,11	VP4449GZ-02NI0065
80	46	4,72	VP4449GZ-02NI0080
100	52	5,9	VP4449GZ-02NI0100

VP4448GZ			
DN	L	Kg	Réf.
125	56	11,4	VP4448GZ-02NI0125
150	56	11,6	VP4448GZ-02NI0150
200	60	18,9	VP4448GZ-02NI0200

VP4649GZ | VP4648GZ

Vanne à papillon à oreilles taraudées à poignée pour usage Gaz
Lug butterfly valve with lever for Gas



Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7
Papillon :
DN 50-100 : Inox ASTM A351 CF8M
DN 125-200 : Fonte ductile EN-GJS-500-7 revêtu Epoxy
Manchette : Nitrile Gaz
Pression de service max : Classe MOP 5
Température de service max : -20°C/+60°C
Raccordement : Entre-brides oreilles taraudées PN 10/16 - DN 200 PN10

Body : Ductile Iron EN-GJS-500-7
Disc :
DN 50-100 : Stainless steel ASTM A 351 CF8M
DN 125-200 : Ductile iron Epoxy coated EN-GJS-500-7
Sleeve : Gas NBR
Max working pressure : MOP 5 class
Max working temperature : -20°C/+60°C
Connection : Lug type PN 10/16 - DN 200 PN10

Certifiée NF Rob-064-R3 selon NF EN 13774, NF EN 549


NF Rob-064-R3 certified according NF EN 13774, NF EN 549

VP4649GZ			
DN	L	Kg	Réf.
40	33	2,7	VP4649GZ-02NI0040
50	43	3,96	VP4649GZ-02NI0050
65	46	4,31	VP4649GZ-02NI0065
80	46	5,52	VP4649GZ-02NI0080
100	52	6,98	VP4649GZ-02NI0100

VP4648GZ			
DN	L	Kg	Réf.
125	56	11,4	VP4648GZ-02NI0125
150	56	11,6	VP4648GZ-02NI0150
200	60	18,9	VP4648GZ-02NI0200

X5502

Boîte sous verre dormant
Box with glass



Couleur : Rouge
Avec verre

Color : Red
With glass

DIM. Cm	DN Rob./ Valves	Réf.
25X25X15	1/4"-1/2"	X5502-252515
30x30x20	2"	X5502-303020
45x45x25	50	X5502-454525
60x60x30	65/100	X5502-606030
60x60x45	125/200	X5502-606045



L (mm)



En stock / Available
Avec délais / Not in stock

TECOFI - Bureaux 8 et 9
83 rue Marcel Mérieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - FRANCE

218

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
✉ sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr

ROBINETTERIE PETROLE

OIL AND GAS VALVES





VANNES A PASSAGE DIRECT GATE VALVES

VAS5843SW | VAS5843NPT | VAS5843BSP

Chapeau boulonné TRIM 8

Vanne à passage direct à chapeau boulonné TRIM 8 - 800 Lbs
Bolted bonnet gate valve TRIM 8 - 800 Lbs



VAS5843SW
Raccordement : SW / Connection : SW

VAS5843NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

VAS5843BSP
Raccordement : BSP / Connection : BSP



Corps : Acier A105N
Chapeau : Acier A105N
Tige : Inox 410
Opérucule : A182 F6
Siège : Inox 410 stellité grade 6
Pression de service : 800 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N
Bonnet : Steel A105N
Stem : Stainless steel 410
Wedge : A182 F6
Seat : Stellite stainless steel 410 grade 6
Working pressure : 800 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
3/8"	80	1,84	VAS5843SW-0010 VAS5843NPT-0010 VAS5843BSP-0010
1/2"	80	1,84	VAS5843SW-0015 VAS5843NPT-0015 VAS5843BSP-0015
3/4"	90	2,06	VAS5843SW-0020 VAS5843NPT-0020 VAS5843BSP-0020
1"	110	3,35	VAS5843SW-0025 VAS5843NPT-0025 VAS5843BSP-0025
1 1/4"	127	4,9	VAS5843SW-0032 VAS5843NPT-0032 VAS5843BSP-0032
1 1/2"	127	6,5	VAS5843SW-0040 VAS5843NPT-0040 VAS5843BSP-0040
2"	127	8,8	VAS5843SW-0050 VAS5843NPT-0050 VAS5843BSP-0050

VAS5842NPT | VAS5842SW

Chapeau soudé

Vanne à passage direct à chapeau soudé TRIM 5 - 800 Lbs
Welded bonnet gate valve TRIM 5 - 800 Lbs



VAS5842NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

VAS5842SW
Raccordement : SW / Connection : SW



Corps : Acier A105N
Chapeau : Acier A105N
Tige : Inox 410
Opérucule : A182 F6 stellité
Siège : Inox 410 stellité grade 6
Pression de service : 800 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N
Bonnet : Steel A105N
Stem : Stainless steel 410
Wedge : Stellite A182 F6
Seat : Stellite stainless steel 410 grade 6
Working pressure : 800 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	80	1,6	VAS5842NPT-0015 VAS5842SW-0015
3/4"	90	2,2	VAS5842NPT-0020 VAS5842SW-0020
1"	110	3,5	VAS5842NPT-0025 VAS5842SW-0025
1 1/2"	127	6,3	VAS5842NPT-0040 VAS5842SW-0040
2"	127	8	VAS5842NPT-0050 VAS5842SW-0050

VAS5743NPT | VAS5743SW

Chapeau boulonné TRIM 12

Vanne à passage direct à chapeau boulonné TRIM 12 - 800 Lbs
Bolted bonnet gate valve TRIM 12 - 800 Lbs



VAS5743NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

VAS5743SW
Raccordement : SW / Connection : SW



Corps : Acier A350 LF2
Chapeau : Acier A350 LF2
Tige : Inox 316
Opérucule : A182 F316
Siège : Inox 316 stellité grade 6
Pression de service : 800 Lbs
Température de service : -46°C/+425°C

Body : Steel A350 LF2
Bonnet : Steel A350 LF2
Stem : Stainless steel 316
Wedge : A182 F316
Seat : Stellite stainless steel 316 grade 6
Working pressure : 800 Lbs
Working temperature : -46°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	90	2,2	VAS5743NPT-0015 VAS5743SW-0015
3/4"	110	3,5	VAS5743NPT-0020 VAS5743SW-0020
1"	127	5	VAS5743NPT-0025 VAS5743SW-0025
1 1/2"	127	9	VAS5743NPT-0040 VAS5743SW-0040
2"	150	17	VAS5743NPT-0050 VAS5743SW-0050



L (mm)



En stock / Available



Avec délais / Not in stock

TECOFI - Bureaux 8 et 9
83 rue Marcel Mérieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - FRANCE

220

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
✉ sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr



VANNES A PASSAGE DIRECT GATE VALVES

VAS5763NPT | VAS5763SW

1500 Lbs

Vanne à passage direct à chapeau boulonné TRIM 12 - 1500 Lbs
Bolted bonnet gate valve TRIM 12 - 1500 Lbs



VAS5763NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

VAS5763SW
Raccordement : SW / Connection : SW



Corps : Acier A350 LF2
Chapeau : Acier A350 LF2
Tige : Inox 316
Opérucule : A182 F316
Siège : Inox 316 stellité grade 6
Pression de service : 1500 Lbs
Température de service : -46°C/+425°C


Body : Steel A350 LF2
Bonnet : Steel A350 LF2
Stem : Stainless steel 316
Wedge : A182 F316
Seat : Stellite stainless steel 316 grade 6
Working pressure : 1500 Lbs
Working temperature : -46°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	90	2,2	VAS5763NPT-0015 VAS5763SW-0015
3/4"	110	3,8	VAS5763NPT-0020 VAS5763SW-0020
1"	127	5,5	VAS5763NPT-0025 VAS5763SW-0025
1 1/2"	127	9,5	VAS5763NPT-0040 VAS5763SW-0040
2"	150	22,5	VAS5763NPT-0050 VAS5763SW-0050

VAS6843SW | VAS6843NPT

Inox

Vanne à passage direct inox à chapeau boulonné TRIM 10 - 800 Lbs
Stainless steel bolted bonnet gate valve TRIM 10 - 800 Lbs



VAS6843SW
Raccordement : SW / Connection : SW

VAS6843NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT



Corps : Inox 316
Chapeau : Inox 316
Tige : Inox 316
Opérucule : A182 F316
Siège : Inox 316
Pression de service : 800 Lbs
Température de service : -29°C/+538°C

Body : Stainless steel 316
Bonnet : Stainless steel 316
Stem : Stainless steel 316
Wedge : A182 F316
Seat : Stainless steel 316
Working pressure : 800 Lbs
Working temperature : -29°C/+538°C

DN	L	Kg	Ref.
3/8"	80	1,84	VAS6843SW-0010 VAS6843NPT-0010
1/2"	80	1,84	VAS6843SW-0015 VAS6843NPT-0015
3/4"	90	2,06	VAS6843SW-0020 VAS6843NPT-0020
1"	110	3,56	VAS6843SW-0025 VAS6843NPT-0025
1 1/4"	127	4,95	VAS6843SW-0032 VAS6843NPT-0032
1 1/2"	127	6,6	VAS6843SW-0040 VAS6843NPT-0040
2"	127	9	VAS6843SW-0050 VAS6843NPT-0050

VAS5211

Vanne à passage direct à chapeau boulonné TRIM 5 - 150 Lbs / ISO PN20
Bolted bonnet gate valve TRIM 5 - 150 Lbs / ISO PN20



Corps : Acier A105N
Chapeau : Acier A105N
Tige : Inox 410
Opérucule : A182 F6 stellitée
Siège : Inox 410 stellité grade 6
Raccordement : Brides 150 RF / ISO PN20
Pression de service : 150 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N
Bonnet : Steel A105N
Stem : Stainless steel 410
Wedge : Stellite A182 F6
Seat : Stellite stainless steel 410 grade 6
Connection : Flanged 150 RF / ISO PN20
Working pressure : 150 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
15	108	3,4	VAS5211-0015
20	117	3,8	VAS5211-0020
25	127	5,7	VAS5211-0025
40	165	9,7	VAS5211-0040
50	178	15	VAS5211-0050



ROBINETS A SOUPAPE GLOBE VALVES

RAS5833SW | RAS5833NPT | RAS5833BSP

A soufflet

Robinet à soupape à soufflet à chapeau boulonné TRIM 8 - 600 Lbs
Bolted bonnet globe bellow valve TRIM 8 - 600 Lbs



RAS5833SW
Raccordement : SW / Connection : SW

RAS5833NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

RAS5833BSP
Raccordement : BSP / Connection : BSP



Corps : Acier A105N
Chapeau : Acier A105N
Tige : Inox 410

Opercule : Inox 410
Siège : Inox 410 stellité
Pression de service : 600 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N
Bonnet : Steel A105N
Stem : Stainless steel 410
Wedge : Stainless steel 410
Seat : Stellite stainless steel 410
Working pressure : 600 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	80	1,85	RAS5833SW-0015 RAS5833NPT-0015 RAS5833BSP-0015
3/4"	90	2,07	RAS5833SW-0020 RAS5833NPT-0020 RAS5833BSP-0020
1"	110	3,44	RAS5833SW-0025 RAS5833NPT-0025 RAS5833BSP-0025
1 1/4"	127	5	RAS5833SW-0032 RAS5833NPT-0032 RAS5833BSP-0032
1 1/2"	155	7,1	RAS5833SW-0040 RAS5833NPT-0040 RAS5833BSP-0040
2"	170	11	RAS5833SW-0050 RAS5833NPT-0050 RAS5833BSP-0050

RAS5743NPT | RAS5743SW

Chapeau soudé - TRIM 5 - 800 Lbs

Robinet à soupape à chapeau soudé TRIM 5 - 800 Lbs
Welded bonnet globe valve TRIM 5 - 800 Lbs



RAS5743NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

RAS5743SW
Raccordement : SW / Connection : SW



Corps : Acier A105N
Chapeau : Acier A105N
Tige : Inox 410
Opercule : Inox F6 stellité
Siège : Inox 410 stellité
Pression de service : 800 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N
Bonnet : Steel A105N
Stem : Stainless steel 410
Wedge : Stellite stainless steel F6
Seat : Stellite stainless steel 410
Working pressure : 800 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	80	1,7	RAS5743NPT-0015 RAS5743SW-0015
3/4"	90	2,3	RAS5743NPT-0020 RAS5743SW-0020
1"	110	3,6	RAS5743NPT-0025 RAS5743SW-0025
1 1/2"	155	7,3	RAS5743NPT-0040 RAS5743SW-0040
2"	170	10,5	RAS5743NPT-0050 RAS5743SW-0050

RAS5843SW | RAS5843NPT | RAS5843BSP

Chapeau boulonné - TRIM 8 - 800 Lbs

Robinet à soupape à chapeau boulonné TRIM 8 - 800 Lbs
Bolted bonnet globe valve TRIM 8 - 800 Lbs



RAS5843SW
Raccordement : SW / Connection : SW

RAS5843NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

RAS5843BSP
Raccordement : BSP / Connection : BSP



Corps : Acier A105N
Chapeau : Acier A105N
Tige : Inox 410
Opercule : Inox 410
Siège : Inox 410 stellité
Pression de service : 800 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N
Bonnet : Steel A105N
Stem : Stainless steel 410
Wedge : Stainless steel 410
Seat : Stellite stainless steel 410
Working pressure : 800 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
3/8"	80	1,9	RAS5843SW-0010 RAS5843NPT-0010 RAS5843BSP-0010
1/2"	80	1,9	RAS5843SW-0015 RAS5843NPT-0015 RAS5843BSP-0015
3/4"	90	2,14	RAS5843SW-0020 RAS5843NPT-0020 RAS5843BSP-0020
1"	110	3,42	RAS5843SW-0025 RAS5843NPT-0025 RAS5843BSP-0025
1 1/4"	127	5,14	RAS5843SW-0032 RAS5843NPT-0032 RAS5843BSP-0032
1 1/2"	155	7,06	RAS5843SW-0040 RAS5843NPT-0040 RAS5843BSP-0040
2"	170	11	RAS5843SW-0050 RAS5843NPT-0050 RAS5843BSP-0050



L (mm)



En stock / Available



Avec délais / Not in stock

TECOFI - Bureaux 8 et 9
83 rue Marcel Mérieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - FRANCE

222

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
✉ sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr



ROBINETS A SOUPAPE GLOBE VALVES

RAS5843INPT | RAS5843ISW

Chapeau boulonné - TRIM 12 - 800 Lbs

Robinet à soupape à chapeau boulonné TRIM 12 - 800 Lbs
Bolted bonnet globe valve TRIM 12 - 800 Lbs



RAS5843INPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

RAS5843ISW
Raccordement : SW / Connection : SW



Corps : Acier A350 LF2
Chapeau : Acier A350 LF2
Tige : Inox 316
Opercule : Inox A182 F316
Siège : Inox 316 stellité
Pression de service : 800 Lbs
Température de service : -46°C/+425°C

Body : Steel A350 LF2
Bonnet : Steel A350 LF2
Stem : Stainless steel 316
Wedge : Stainless steel A182 F316
Seat : Stellite stainless steel 316
Working pressure : 800 Lbs
Working temperature : -46°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	90	2,3	RAS5843INPT-0015 RAS5843ISW-0015
3/4"	110	3,6	RAS5843INPT-0020 RAS5843ISW-0020
1"	127	5,5	RAS5843INPT-0025 RAS5843ISW-0025
1 1/2"	170	11,6	RAS5843INPT-0040 RAS5843ISW-0040
2"	210	22	RAS5843INPT-0050 RAS5843ISW-0050



RAS5863NPT | RAS5863SW

Chapeau boulonné - TRIM 12 - 1500 Lbs

Robinet à soupape à chapeau boulonné TRIM 12 - 1500 Lbs
Bolted bonnet globe valve TRIM 12 - 1500 Lbs



RAS5863NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

RAS5863SW
Raccordement : SW / Connection : SW



Corps : Acier A350 LF2
Chapeau : Acier A350 LF2
Tige : Inox 316
Opercule : Inox A182 F316
Siège : Inox 316 stellité
Pression de service : 1500 Lbs
Température de service : -46°C/+425°C

Body : Steel A350 LF2
Bonnet : Steel A350 LF2
Stem : Stainless steel 316
Wedge : Stainless steel A182 F316
Seat : Stellite stainless steel 316
Working pressure : 1500 Lbs
Working temperature : -46°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	90	2,2	RAS5863NPT-0015 RAS5863SW-0015
3/4"	110	3,9	RAS5863NPT-0020 RAS5863SW-0020
1"	127	6	RAS5863NPT-0025 RAS5863SW-0025
1 1/2"	170	12	RAS5863NPT-0040 RAS5863SW-0040
2"	210	20	RAS5863NPT-0050 RAS5863SW-0050



RAS6843NPT | RAS6843SW

Inox

Robinet à soupape inox à chapeau boulonné TRIM 10 - 800 Lbs
Stainless steel bolted bonnet globe valve TRIM 10 - 800 Lbs



RAS6843NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

RAS6843SW
Raccordement : SW / Connection : SW



Corps : Inox A182 F316
Chapeau : Inox A182 F316
Tige : Inox 316
Opercule : Inox A182 F316
Siège : Inox 316
Raccordement : SW
Pression de service : 800 Lbs
Température de service : -29°C/+538°C

Body : Stainless steel A182 F316
Bonnet : Stainless steel A182 F316
Stem : Stainless steel 316
Wedge : Stainless steel A182 F316
Seat : Stainless steel 316
Connection : SW
Working pressure : 800 Lbs
Working temperature : -29°C/+538°C

DN	L	Kg	Ref.
3/8"	80	1,9	RAS6843NPT-0010 RAS6843SW-0010
1/2"	80	1,9	RAS6843NPT-0015 RAS6843SW-0015
3/4"	90	2,18	RAS6843NPT-0020 RAS6843SW-0020
1"	110	3,52	RAS6843NPT-0025 RAS6843SW-0025
1 1/4"	127	5,3	RAS6843NPT-0032 RAS6843SW-0032
1 1/2"	155	7,3	RAS6843NPT-0040 RAS6843SW-0040
2"	170	11,3	RAS6843NPT-0050 RAS6843SW-0050





ROBINETS A SOUPAPE SIEGE INCLINE & ROBINET POINTEAU INCLINED GLOBE VALVES & NEEDLE VALVES

RAS5763SW

Acier A105N

Robinet à soupape acier A105N à siège incliné à chapeau soudé TRIM 5 - 1500 Lbs
Steel A105N welded bonnet inclined seat globe valve TRIM 5 - 1500 Lbs



Corps : Acier A105N
Chapeau : Acier A105N
Tige : Inox 410
Clapet : Inox 410 stellité
Siège : Inox 410 stellité
Raccordement : SW
Pression de service : 1500 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N
Bonnet : Steel A105N
Stem : Stainless steel 410
Disc : Stellite stainless steel 410
Seat : Stellite stainless steel 410
Connection : SW
Working pressure : 1500 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	110	2	RAS5763SW-0015
3/4"	142	4,2	RAS5763SW-0020
1"	142	5,2	RAS5763SW-0025
1 1/2"	170	10,5	RAS5763SW-0040
2"	180	13,5	RAS5763SW-0050



RAS5763ISW

Acier A182 F22

Robinet à soupape acier A182 F22 à siège incliné à chapeau soudé TRIM 5 - 1500 Lbs
Steel A182 F22 welded bonnet inclined seat globe valve TRIM 5 - 1500 Lbs



Corps : Acier A182 F22
Chapeau : Acier A182 F22
Tige : Inox 304
Clapet : Inox 410 stellité
Siège : Inox 410 stellité
Raccordement : SW
Pression de service : 1500 Lbs
Température de service : -29°C/+595°C

Body : Steel A182 F22
Bonnet : Steel A182 F22
Stem : Stainless steel 304
Disc : Stellite stainless steel 410
Seat : Stellite stainless steel 410
Connection : SW
Working pressure : 1500 Lbs
Working temperature : -29°C/+595°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	110	2	RAS5763ISW-0015
3/4"	142	4,2	RAS5763ISW-0020
1"	142	5,2	RAS5763ISW-0025
1 1/2"	170	10,5	RAS5763ISW-0040
2"	180	13,5	RAS5763ISW-0050



RAP5883BSP | RAP5883NPT | RAP5883SW

Robinet à pointe 3000 PSI
Needle valve 3000 PSI



RAP5883BSP
Raccordement : BSP / Connection : BSP

RAP5883NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT

RAP5883SW
Raccordement : SW / Connection : SW



Corps : Acier A105N
Tige : Inox 410
Joint : Graphite
Pression de service : 200 bar
Température de service : -29°C/+250°C

Body : Steel A105N
Stem : Stainless steel 410
Gasket : Graphite
Working pressure : 200 bar
Working temperature : -29°C/+250°C

DN	L	Kg	Ref.
1/4"	60	0,65	RAP5883BSP-0008 RAP5883NPT-0008 RAP5883SW-0008
3/8"	60	0,64	RAP5883BSP-0010 RAP5883NPT-0010 RAP5883SW-0010
1/2"	70	0,83	RAP5883BSP-0015 RAP5883NPT-0015 RAP5883SW-0015
3/4"	75	1,04	RAP5883BSP-0020 RAP5883NPT-0020 RAP5883SW-0020
1"	90	1,96	RAP5883BSP-0025 RAP5883NPT-0025 RAP5883SW-0025



En stock / Available
Avec délais / Not in stock

TECOFI - Bureaux 8 et 9
83 rue Marcel Mérieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - FRANCE



CLAPETS & FILTRES CHECK VALVES & STRAINERS

CSA5743SW | CSA5743NPT | CSA5743BSP

Acier - A ressort

Clapet à piston à ressort à chapeau boulonné TRIM 8 - 800 Lbs

Lift bolted bonnet check valve with spring TRIM 8 - 800 Lbs



CSA5743SW - Raccordement : SW / Connection : SW

CSA5743NPT - Raccordement : NPT / Connection : NPT

CSA5743BSP - Raccordement : BSP / Connection : BSP



Corps : Acier A105N

Chapeau : Acier A105N

Clapet : Inox 410

Siège : Inox 410 stellité

Pression de service : 800 Lbs

Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N

Bonnet : Steel A105N

Disc : Stainless steel 410

Seat : Stellite stainless steel 410

Working pressure : 800 Lbs

Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
3/8"	80	1,3	CSA5743SW-0010 CSA5743NPT-0010 CSA5743BSP-0010
1/2"	80	1,2	CSA5743SW-0015 CSA5743NPT-0015 CSA5743BSP-0015
3/4"	90	1,4	CSA5743SW-0020 CSA5743NPT-0020 CSA5743BSP-0020
1"	110	2,4	CSA5743SW-0025 CSA5743NPT-0025 CSA5743BSP-0025
1 1/4"	127	3,6	CSA5743SW-0032 CSA5743NPT-0032 CSA5743BSP-0032
1 1/2"	155	5,4	CSA5743SW-0040 CSA5743NPT-0040 CSA5743BSP-0040
2"	170	8	CSA5743SW-0050 CSA5743NPT-0050 CSA5743BSP-0050

CSA5744SW | CSA5744NPT

Acier - A bille

Clapet à bille sans ressort à chapeau boulonné TRIM 8 - 800 Lbs

Ball type bolted bonnet check valve without spring TRIM 8 - 800 Lbs



CSA5744SW - Raccordement : SW / Connection : SW

CSA5744NPT - Raccordement : NPT / Connection : NPT



Corps : Acier A105N

Chapeau : Acier A105N

Clapet : Inox 410

Siège : Inox 410 stellité

Pression de service : 800 Lbs

Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N

Bonnet : Steel A105N

Disc : Stainless steel 410

Seat : Stellite stainless steel 410

Working pressure : 800 Lbs

Working temperature : -29°C/+425°C


DN	L	Kg	Ref.
3/8"	80	1,3	CSA5744SW-0010 CSA5744NPT-0010
1/2"	80	1,2	CSA5744SW-0015 CSA5744NPT-0015
3/4"	90	1,4	CSA5744SW-0020 CSA5744NPT-0020
1"	110	2,4	CSA5744SW-0025 CSA5744NPT-0025
1 1/4"	127	3,6	CSA5744SW-0032 CSA5744NPT-0032
1 1/2"	155	5,4	CSA5744SW-0040 CSA5744NPT-0040
2"	170	8	CSA5744SW-0050 CSA5744NPT-0050

CSA6744SW | CSA6744NPT

Inox - A bille

Clapet à bille sans ressort à chapeau boulonné TRIM 10 - 800 Lbs

Ball type bolted bonnet check valve without spring TRIM 10 - 800 Lbs



CSA6744SW - Raccordement : SW / Connection : SW

CSA6744NPT - Raccordement : NPT / Connection : NPT



Corps : Inox A182 F316

Chapeau : Inox A182 F316

Clapet : Inox A182 F316

Siège : Inox A182 F316

Pression de service : 800 Lbs

Température de service : -29°C/+538°C

Body : Stainless steel A182 F316

Bonnet : Stainless steel A182 F316

Disc : Stainless steel A182 F316

Seat : Stainless steel A182 F316

Working pressure : 800 Lbs

Working temperature : -29°C/+538°C

DN	L	Kg	Ref.
1/2"	80	1,2	CSA6744SW-0015 CSA6744NPT-0015
3/4"	90	1,48	CSA6744SW-0020 CSA6744NPT-0020
1"	110	2,5	CSA6744SW-0025 CSA6744NPT-0025
1 1/4"	127	3,7	CSA6744SW-0032 CSA6744NPT-0032
1 1/2"	155	5,63	CSA6744SW-0040 CSA6744NPT-0040
2"	170	8,3	CSA6744SW-0050 CSA6744NPT-0050

FI5843BSP | FI5843SW | FI5843NPT

Filtre en « Y »

« Y » type strainer



FI5843BSP - Raccordement : BSP / Connection : BSP

FI5843SW - Raccordement : SW / Connection : SW

FI5843NPT - Raccordement : NPT / Connection : NPT



Corps : Acier A105N

Chapeau : Acier A105N

Tamis : Inox A182 F316

Maille : 0,8 mm

Joint : Inox A182 F316 + graphite

Bouchon de purge : Acier A105N 1/4"

Pression de service : 138 bar

Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A105N

Bonnet : Steel A105N

Screen : Stainless steel A182 F316

Mesh : 0,8 mm

Gasket : Stainless steel A182 F316 + graphite

Plug : Steel A105N 1/4"

Working pressure : 138 bar

Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
1/4"	90	0,85	FI5843BSP-0008 FI5843SW-0008 FI5843NPT-0008
3/8"	90	0,78	FI5843BSP-0010 FI5843SW-0010 FI5843NPT-0010
1/2"	90	0,73	FI5843BSP-0015 FI5843SW-0015 FI5843NPT-0015
3/4"	110	1,22	FI5843BSP-0020 FI5843SW-0020 FI5843NPT-0020
1"	130	1,88	FI5843BSP-0025 FI5843SW-0025 FI5843NPT-0025
1 1/4"	160	4,75	FI5843BSP-0032 FI5843SW-0032 FI5843NPT-0032
1 1/2"	160	4,45	FI5843BSP-0040 FI5843SW-0040 FI5843NPT-0040
2"	160	6,5	FI5843BSP-0050 FI5843SW-0050 FI5843NPT-0050



ROBINETS BOISSEAU SPHERIQUE BALL VALVES

BS5143SW | BS5143NPT

800 Lbs

Robinet à tournant sphérique 800 Lbs
Ball valve 800 Lbs



BS5143SW
Raccordement : SW / Connection : SW

BS5143NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT



Corps : Acier A105N
Sphère : Inox A182 F316
Axe : Inox A182 F316
Siège : PTFE chargé verre
Platine : ISO 5211
Pression de service : 800 Lbs
Température de service : -29°C/+220°C

Body : Steel A105N
Ball : Stainless steel A182 F316
Stem : Stainless steel A182 F316
Seat : Glass reinforced PTFE
Mounting plate : ISO 5211
Working pressure : 800 Lbs
Working temperature : -29°C/+220°C



DN	L	Kg	Ref.
1/2"	75	1	BS5143SW-0015 BS5143NPT-0015
3/4"	87	2,2	BS5143SW-0020 BS5143NPT-0020
1"	110	3,1	BS5143SW-0025 BS5143NPT-0025
1"1/4	120	4,8	BS5143SW-0032 BS5143NPT-0032
1"1/2	140	6,8	BS5143SW-0040 BS5143NPT-0040
2"	160	10,7	BS5143SW-0050 BS5143NPT-0050

BS5163SW | BS5163NPT

1500 Lbs

Robinet à tournant sphérique 1500 Lbs
Ball valve 1500 Lbs



BS5143SW
Raccordement : SW / Connection : SW

BS5143NPT
Raccordement : NPT / Connection : NPT



Corps : Acier A350 LF2
Sphère : Inox A182 F316
Axe : Inox A182 F316
Siège : DEVLON®
Platine : ISO 5211
Pression de service : 1500 Lbs
Température de service : -46°C/+200°C

Body : Steel A350 LF2
Ball : Stainless steel A182 F316
Stem : Stainless steel A182 F316
Seat : DEVLON®
Mounting plate : ISO 5211
Working pressure : 1500 Lbs
Working temperature : -46°C/+200°C



DN	L	Kg	Ref.
1/2"	87	2,5	BS5163SW-0015 BS5163NPT-0015
3/4"	110	3,2	BS5163SW-0020 BS5163NPT-0020
1"	120	4,7	BS5163SW-0025 BS5163NPT-0025
1"1/4	140	6,7	BS5163SW-0032 BS5163NPT-0032
1"1/2	160	10	BS5163SW-0040 BS5163NPT-0040
2"	200	20	BS5163SW-0050 BS5163NPT-0050



VANNES PASSAGE DIRECT & ROBINETS SOUPAPE

GATE VALVES & GLOBE VALVES

V5240

ANSI 150 / ISO PN20

Vanne passage direct à chapeau boulonné TRIM 8 - ANSI 150 / ISO PN20
Bolted bonnet gate valve TRIM 8 - ANSI 150 / ISO PN20



Corps : Acier A216WCB
Chapeau : Acier A216WCB
Opércule : Acier A216WCB +13% chrome
Tige : Inox A182 F6
Siège : Acier A105 stellité
Commande par volant
Raccordement : Brides RF ANSI 150 / ISO PN20
Pression de service : 150 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A216WCB
Bonnet : Steel A216WCB
Gate : Steel A216WCB +13% chrome
Stem : Stainless steel A182 F6
Seat : Stellite steel A105
Handwheel operator
Connection : Flanged RF ANSI 150 / ISO PN20
Working pressure : 150 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
50	178	18	V5240-0050
80	203	31	V5240-0080
100	229	47	V5240-0100
150	267	79	V5240-0150
200	292	130	V5240-0200
250	330	185	V5240-0250
300	356	283	V5240-0300
350	381		V5240-0350
400	406		V5240-0400

V5241

ANSI 300 / ISO PN50

Vanne à passage direct à chapeau boulonné TRIM 8 - ANSI 300 / ISO PN50
Bolted bonnet gate valve TRIM 8 - ANSI 300 / ISO PN50



Corps : Acier A216WCB
Chapeau : Acier A216WCB
Opércule : Acier A216WCB +13% chrome
Tige : Inox A182 F6
Siège : Acier A105 stellité
Commande par volant
Raccordement : Brides RF ANSI 300 / ISO PN50
Pression de service : 300 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A216WCB
Bonnet : Steel A216WCB
Gate : Steel A216WCB +13% chrome
Stem : Stainless steel A182 F6
Seat : Stellite steel A105
Handwheel operator
Connection : Flanged RF ANSI 300 / ISO PN50
Working pressure : 300 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
50	216	23	V5241-0050
80	283	48	V5241-0080
100	305	72	V5241-0100
150	403	130	V5241-0150
200	419	195	V5241-0200
250	457	308	V5241-0250
300	502	430	V5241-0300
350	762		V5241-0350
400	838		V5241-0400

R5261

ANSI 150 / ISO PN20

Robinet à soupape à chapeau boulonné TRIM 8 - ANSI 150 / ISO PN20
Bolted bonnet globe valve TRIM 8 - ANSI 150 / ISO PN20



Corps : Acier A216WCB
Chapeau : Acier A216WCB
Opércule : Acier A216WCB +13% chrome
Tige : Inox A182 F6
Siège : Acier stellité
Commande par volant
Raccordement : Brides RF ANSI 150 / ISO PN20
Pression de service : 150 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A216WCB
Bonnet : Steel A216WCB
Gate : Steel A216WCB +13% chrome
Stem : Stainless steel A182 F6
Seat : Stellite steel
Handwheel operator
Connection : Flanged RF ANSI 150 / ISO PN20
Working pressure : 150 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
50	203	17	R5261-0050
80	241	34	R5261-0080
100	292	49	R5261-0100
150	406	95	R5261-0150
200	495	160	R5261-0200
250	622	280	R5261-0250
300	698	380	R5261-0300

R5262

ANSI 300 / ISO PN50

Robinet à soupape à chapeau boulonné TRIM 8 - ANSI 300 / ISO PN50
Bolted bonnet globe valve TRIM 8 - ANSI 300 / ISO PN50



Corps : Acier A216WCB
Chapeau : Acier A216WCB
Opércule : Acier A216WCB +13% chrome
Tige : Inox A182 F6
Siège : Acier stellité
Commande par volant
Raccordement : Brides RF ANSI 300 / ISO PN50
Pression de service : 300 Lbs
Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A216WCB
Bonnet : Steel A216WCB
Gate : Steel A216WCB +13% chrome
Stem : Stainless steel A182 F6
Seat : Stellite steel
Handwheel operator
Connection : Flanged RF ANSI 300 / ISO PN50
Working pressure : 300 Lbs
Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
50	267	27	R5262-0050
80	318	50	R5262-0080
100	356	74	R5262-0100
150	444	138	R5262-0150
200	559	240	R5262-0200
250	622	360	R5262-0250
300	711	550	R5262-0300



En stock / Available



Avec délais / Not in stock

TECOFI - Bureaux 8 et 9
83 rue Marcel Merieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - FRANCE

227

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
✉ sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr



L (mm)



CLAPETS & FILTRES

CHECK VALVES & STRAINERS

CB5240

ANSI 150 / ISO PN20

Clapet à chapeau boulonné TRIM 8 - ANSI 150 / ISO PN20

Bolted bonnet swing check valve TRIM 8 - ANSI 150 / ISO PN20



Corps : Acier A216WCB
 Chapeau : Acier A216WCB
 Opercule : Acier A216WCB +13% chrome
 Tige : Inox A182 F6
 Siège : Acier A105 stellité
 Raccordement : Brides RF ANSI 150 / ISO PN20
 Pression de service : 150 Lbs
 Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A216WCB
 Bonnet : Steel A216WCB
 Gate : Steel A216WCB +13% chrome
 Stem : Stainless steel A182 F6
 Seat : Stellite steel A105
 Connection : Flanged RF ANSI 150 / ISO PN20
 Working pressure : 150 Lbs
 Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
50	203	17	CB5240-0050
80	241	26	CB5240-0080
100	292	40	CB5240-0100
150	356	73	CB5240-0150
200	495	114	CB5240-0200
250	622	211	CB5240-0250
300	699	311	CB5240-0300

CB5241

ANSI 300 / ISO PN50

Clapet à chapeau boulonné TRIM 8 - ANSI 300 / ISO PN50

Bolted bonnet swing check valve TRIM 8 - ANSI 300 / ISO PN50



Corps : Acier A216WCB
 Chapeau : Acier A216WCB
 Opercule : Acier A216WCB +13% chrome
 Tige : Inox A182 F6
 Siège : Acier A105 stellité
 Raccordement : Brides RF ANSI 300 / ISO PN50
 Pression de service : 300 Lbs
 Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A216WCB
 Bonnet : Steel A216WCB
 Gate : Steel A216WCB +13% chrome
 Stem : Stainless steel A182 F6
 Seat : Stellite steel A105
 Connection : Flanged RF ANSI 300 / ISO PN50
 Working pressure : 300 Lbs
 Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
50	267	22	CB5241-0050
80	318	40	CB5241-0080
100	356	63	CB5241-0100
150	445	106	CB5241-0150
200	533	136	CB5241-0200
250	622	204	CB5241-0250
300	711	302	CB5241-0300

FI5241

ANSI 150 / ISO PN20

Filtre à chapeau boulonné - ANSI 150 / ISO PN 20

Bolted bonnet «Y» strainer - ANSI 150 / ISO PN20



Corps : Acier A216WCB
 Chapeau : Acier A216WCB
 Tamis : Inox 304
 Maille : 1,5 mm (sauf DN50 : 1 mm)
 Joint de chapeau : Graphite + inox 304
 Raccordement : Brides RF ANSI 150 / ISO PN20
 Pression de service : 150 Lbs
 Température de service : -29°C/+425°C

Body : Steel A216WCB
 Bonnet : Steel A216WCB
 Screen : Stainless steel 304
 Mesh : 1,5 mm (except DN50 : 1 mm)
 Bonnet gasket : Graphite + stainless steel 304
 Connection : Flanged RF ANSI 150 / ISO PN20
 Working pressure : 150 Lbs
 Working temperature : -29°C/+425°C

DN	L	Kg	Ref.
50	203	9,7	FI5241-0050
65	216	23,5	FI5241-0065
80	241	28	FI5241-0080
100	292	37	FI5241-0100
150	406	67	FI5241-0150
200	495	91	FI5241-0200
250	622	135	FI5241-0250
300	699	168	FI5241-0300